



Характеристики



Профессиональная серия

Extreme Cooling System Degreaser

Wynn's Extreme Cooling System Degreaser удаляет масла и шлам в системах охлаждения автомобилей.

Свойства

- ✓ Удаляет масла и шлам в системах охлаждения (вызванной протечкой масла через теплообменник или прокладку головки блока).
- ✓ Обезжиривает и очищает всю систему охлаждения.
- ✓ Удерживает грязь во взвешенном состоянии во время очистки.
- ✓ Восстанавливает теплопередачу и оптимальную работу всей системы охлаждения.
- ✓ Отличная эффективность во всех типах охлаждающей жидкости, в том числе ОАТ анифризах (антифризы основанные на органических карбоновых кислотах).
- ✓ Полностью растворим в воде.
- ✓ Безопасен для резиновых шлангов, уплотнений и всех металлических частей системы охлаждения.

Применимость

- ✓ Для "водяных" систем охлаждения всех бензиновых, дизельных и двигателей работающих на газу.

Характеристики

Внешний вид : прозрачная жидкость
 Плотность при 20°C : 1,032
 рН в неразбавленном состоянии : 11

Указания по применению

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
 Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.



Характеристики

- ✓ 1 банка (325 мл) на 7 литров охлаждающей жидкости.
- ✓ Добавьте Wynn's Extreme Cooling System Degreaser в радиатор или в расширительный бачок, в том случае если на радиаторе нет заливной горловины.
- ✓ Прогрейте двигатель с включенным отопителем салона установленным на максимальном обогреве.
- ✓ Дайте двигателю поработать на холостых оборотах в течение 20 минут.
- ✓ Заглушите двигатель. Слейте старую охлаждающую жидкость, промойте систему водой. Закройте сливные отверстия и залейте воду в систему.
- ✓ Дайте поработать двигателю на холостых оборотах в течение 5 минут, с включенным отопителем салона на максимальном обогреве.
- ✓ Заглушите двигатель. Слейте воду, промойте систему водой до полного вымывания остатков грязи. Закройте сливные отверстия и залейте в систему требуемую заводом изготовителем охлаждающую жидкость.

Для двигателей с крайне сильными загрязнениями может потребоваться повторная обработка.

Для удаления накипи и ржавчины, пожалуйста используйте Wynn's Cooling System Flush.

Для предотвращения течи охлаждающей жидкости используйте Wynn's Cooling System Stop Leak.

Фасовка

W25544 – 24x325 мл – EN/ES/RU/HU

Wynn's Belgium bvba – Industriepark West 46 – B-9100 Sint-Niklaas / Belgium
Tel: 32-3-766.60.20 - Fax: 32-3.778.16.56 – E-mail: mail@wynns.eu – Website: www.wynns.eu

The data concerning properties and applications of the indicated products are offered in good faith and are based on our research and practical experiences. Due to the versatility of the application possibilities, it is impossible to mention all details and we do not assume any obligations or responsibilities resulting from this. When a new edition appears due to the technical development, the preceding data are no longer valid.